



本器 比較表

はじめにお読み下さい

対象動物別資材

本器

個別資材

		ゲッターエース3	ゲッターエース3 ソーラー	ゲッターエースSP ACE-SP5	ゲッターエース SP-Wソーラー ACE-SP5S	ハイパワーゲッター HP-8000	ミニゲッター
盗難補償		盗難補償付	盗難補償付	盗難補償付	盗難補償付	盗難補償付	盗難補償付
有効柵線距離	1段張り	3300m	3300m	5000m	5000m	8000m	500m
	2段張り	1650m	1650m	2500m	2500m	4000m	250m
	3段張り	1100m	1100m	1667m	1667m	2667m	167m
	4段張り	825m	825m	1250m	1250m	2000m	125m
	5段張り	660m	660m	1000m	1000m	1600m	100m
出力電圧(無負荷時)		9500V	9500V	9500V	9500V	9500V	7800V
電源	アルカリ単1電池	○	—	—	—	—	○
	12Vバッテリー	○	○	○	○	○	○
	AC-100V	△(別売DACアダプター必要)	—	△(別売DACアダプター必要)	—	△(別売DACアダプター必要)	△(別売DACアダプター必要)
設置場所	屋外	○	○	○	○	○	○
	屋内	○	○	○	○	○	○
出力動作切替え	切	○	○	○	○	○	○
	連続	○	○	○	○	○	○
	夜間出力	○	○	○	○	○	○
	昼間出力	○	○	—	—	—	—
出力確認	LED表示	2段階(良好/点検)	2段階(良好/点検)	2段階(良好/点検)	2段階(良好/点検)	2段階(良好/点検)	—
	ネオンランプ	—	—	—	—	—	○
	レベルメーター LED5段階	—	—	—	—	—	—
	レベルメーター LED4段階	○	○	—	—	—	—
光センサー		○	○	○	○	○	○
電池残量		3段階 点灯/点滅/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	2段階 点灯/消灯	3段階 点灯/点滅/消灯	2段階 点灯/消灯	2段階 点灯/消灯
サイズ	高さ(約)	355mm	540mm	355mm	565mm	355mm	286mm
	幅(約)	235mm	350mm	235mm	378mm	235mm	140mm
	奥行(約)	192mm	263mm	192mm	297mm	192mm	220mm
重量(約)		4.3kg	9.3kg	3.2kg	10.4kg	3.2kg	2.7kg
付属品		ゲッターアルカリ電池12V内蔵 バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターバック12V内蔵 バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	アース棒45型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 バッテリー収納ボックス (ヒューズ5A) 保証書/登録カード	ゲッターバック12V内蔵 バッテリーコード アース棒45型 ヘリカルアンカ(3本) 本器取付支柱 本器取付板 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	バッテリーコード アース棒45型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード	ゲッターアルカリ電池12V内蔵 バッテリーコード アース棒30型 注意表示板(2枚) 取扱説明書 保証書/登録カード
掲載ページ		31ページ	32ページ	33ページ	34ページ	35ページ	36ページ